

Projecto		
Modelo		
Volume do Tambor (ℓ)		
Tamanho da Porta (mm) (Horizontal / Vertical)		
Profundidade com a porta aberta a 90° (mm)		
Ângulo de abertura da porta (°)		
Especificações	Capacidade de Secagem (kg)	
	Compressor	
	Motor	
	Q-Drive (Botão/Opção)	
	Prateleira de secagem incluída (acessório)	
	Secagem otimizada (sensor de secagem)	
	Selector de tempo de secagem	
	Nível ou temperatura de secagem ajustável	
	Luz interior	
	Porta reversível	
	Indicador de progresso de secagem	
	Tempo restante	
	Alarme de limpeza do condensador	
	Smart Control	
	SmartThings	
	Modo Energia IA	
	Leitura (scan) de etiquetas da roupa	
	Indicador de depósito de água cheio	
	Aviso de secagem mista	
	Tambor com direcção de rotação reversível	
Design	Mostrador	
	Porta	
	Cor	
	Tambor	Tipo
		Nº Degraus
		Material
Desempenho	Eficiência Energética *	
	Consumo de Energia Anual	kWh/ano
	Duração do Ciclo	min
	Nível de Ruído	dB
	Grau de Eficiência de Condensação	
	Eficiência Energética (novo regulamento) *	
Programas	Número de Ciclos	
		Algodão
		Eco Algodão
		Secagem IA
		Carga Mista
		Sintéticos
		Secagem para Ferro
		Super Rápido
		Secagem Silenciosa

Software	Programas (Secagem por sensor)	Transferido
		Air Wash (Arejar)
		Higienização
		Roupa de Cama
		Lã
		Toalhas
		Delicados
		Impermeáveis
		Camisas
	Programas (Secagem manual)	Secagem por tempo
		Ar Quente
		Ar Frio (Seco)
		Secagem Auto. Tambor
		Secagem Rápida 35'
	Programas (Transferidos)	Camisas
		Arejar Roupa de Cama
		Air Refresh (Arejar)
		Ganga
		Ar Quente
	Opções	Q-Drive
		Prevenção de Vincos
		Nível de Secagem
		Tempo
		Aviso de Humidade (Lig./desl.)
		Smart Check
		Conjugação de Ciclos
		Programação Antecipada
		Luz (Ligar/desligar)
		Os meus ciclos
		Bloqueio Crianças (Lig./desl.)
		Sinal Sonoro (Ligar/desligar)
		Calibração
		Padrão IA
		WiFi
		Idioma
		Repor Param. Fábrica
Segurança	Bloqueio para Crianças	
Informação Técnica	Potência	(W)
	Corrente	(A)
	Voltagem	(V)
	Hz	(Hz)
	Comprimento Cabo Alimentação	(M)
	Altura com Tampo	(mm)
	Tipo de Secador	
	Gás Refrigerante #	Tipo
		PAG
		Carga de Gás (kg)
		Carga Equivalente em CO ₂ (tCO ₂ e)
Dados	Dimensões (LxAxP)	Líquidas (mm)
		Brutas (mm)

Logísticos	Peso	Líquido (kg)
		Bruto (kg)
EAN		

* Eficiência energética numa escala de A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente)

* Eficiência energética novo regulamento (2023/2534) numa escala de A (mais eficiente) a G (r

Gás refrigerante R134a - Gás fluorado com efeito de estufa; Potencial de Aquecimento Global (

DV5000D
DV90DG52A0AEEP
115
Horizontal 400 mm Vertical 315 mm
1100 mm
117°
9
AC
DIT
X
•
•
•
3 níveis
•
•
•
•
•
•
•
X
X
X
•
•
LED
Preto (Básico)
Branco
Diamante
3
STS
A+++
194
220
65
B
C
14
X
•
X
•
•
•
X
X

●
X
●
●
●
●
●
●
●
X
●
X
●
X
●
●(base)
●
●
●
●
X
●
1-2-3
30-60-90-120-150-180
●
X
●
X
●
X
●
●
X
X
●
X
X
●
1200
5
220
50
1.5
850
Bomba de Calor
R134a
1430
0.43
0.615
600x850x600
670x895x695

48
51
8806097064466

menos eficiente)

PAG) 1430